



PROYECTOR LED **12V/24V**

Proyector 10W 12V a 24V, en su versión luz fría. Seguro y con vidrio templado de transmisión de luz extremadamente alta, carcasa de aleación de aluminio fundido, vida útil de 30.000 horas, no requiere mantenimiento, solo instale y disfrute de luz brillante y consistente por muchos años. Ideales para iluminación solar ya que no es necesario hacer conversión para que funcione.

- Montaje universal: Soporte de montaje de metal ajustable. Puede montarse en el techo, en la pared y en el suelo, suficientemente flexible como para satisfacer tus necesidad de iluminación y fácil de instalar.

- Amplio ángulo de apertura: Con un ángulo de apertura de 120°, proporcionándole un amplio rango de iluminación.



MATERIAL
Aluminio/Vidrio



GARANTÍA
6 meses



VIDA MEDIA
+30.000hrs.



CRI >70



DRIVER
Aislado

CARACTERÍSTICAS **VARIABLES**

SKU	Potencia	Medidas	Grado de Protección	Lúmenes	Temperatura
12201	10W	110x71x20mm	IP65	800Lm	6000K
12203	30W	165x105x30mm	IP65	2400Lm	6000K
12204	50W	210x185x30mm	IP65	4000Lm	6000K

CARACTERÍSTICAS **GENERALES**

FORMA DE USO



APERTURA DE HAZ: 120°



VOLTAJE: AC/DC 12V/24V

